

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Aanbevolen kwartaalonderhoud:

Cabines (HERBOKERN)

1. Controleren hang- en sluitwerk:
 - vrij-/bezetsluiting gangbaar houden met vaseline
 - eventuele bruine zoutaanslag met schuurspons verwijderen

Garderobekasten (HERBOLOCK)

1. Controleren hang- en sluitwerk:
 - kastscharnieren inspuiten met siliconen spray
 - mechanische pand- of betaalsloten inspuiten met slotspray

Algemeen m.b.t. HPL plaatmateriaal:

1. Reiniging, onderhoud en desinfectie.

HPL platen zijn gemakkelijk te reinigen en vereisen geen speciaal onderhoud. Lichte verontreinigingen kunnen gemakkelijk met een vochtige doek worden verwijderd, evt. met warm water en zeep (b.v. Driehoek zachte zeep) of met een huishoudelijk reinigingsmiddel *zonder* schurende of sterk alkalische bestanddelen (b.v. Clean, Andy, Alrein).

Bijzonder hardnekkige verontreinigingen zoals lak- en lijmresten, viltstift- en ballpointkrassen, lippenstift, etc. kunnen zonder moeite worden verwijderd met een organisch oplosmiddel, b.v. spiritus, aceton, trichlorethyleen of benzeen. Nitrocelluloze verdunners worden afgeraden, daar deze streepvorming kunnen veroorzaken. Kalkaanslag en soortgelijke verontreinigingen kunnen m.b.v. Acmos kunststofreiniger worden verwijderd.

Lichte krassen kunnen behandeld worden met Molycote Omnigliss (licht met een doek inwrijven).

2. Industriële reiniging.

Voor zwembaden, badgelegenheden en andere intensief gebruikte sanitaire voorzieningen waarbij naast reiniging tevens de desinfecterende aspecten een rol spelen, adviseren wij de speciale HPL beplating.

Veel gebruikte reinigingsmiddelen in deze sector zijn uitgetest.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

- De aanwijzingen van de fabrikant dienen te worden gevolgd en concentraties mogen niet worden overschreden.
 - Het gebruik van zure of sterk basische reinigingsmiddelen zoals deze worden toegepast voor het verwijderen van urineresten, cementsluiers en cementresten, algen, etc. dient te worden ontraden.
- Het contact met ontstoppingsmiddelen moet worden vermeden.